



工業用製品のご案内

COATING
WHITE



Manufacturer, Importer & Exporter

株式会社 佐 鳴

www.sanaru.co.jp

油性型非鉄溶湯用保護剤

商品名: **コーティング ホワイト**

コーティングホワイトは特にアルミダイカスト成型時に使用する、金属性のラドル、トリベその他治具類に塗布することで、長期間アルミ溶湯が付着、溶損する事を防ぐ目的で開発された、油性のコーティング剤です。塗料のように塗りやすく、皮膜の定着性に優れます。

用 途

アルミ溶湯による金属の溶損防止

特 長

- ① 皮膜の安定性が良好で、長期間アルミ溶湯の付着を防止します。
- ② 塗料状で塗りやすく、研磨面にも安定して定着します。
- ③ 油性のため突沸の心配が無いため、安心して作業できます。
- ④ 石油類で希釈できますので、経済的です。

代表性状

項 目	結 果
外 観	白色ペースト状
密度 15℃ g/cm	1.38 ~ 1.97
引火点	132℃以上
PRTR 法	非該当

使用方法

- ① 刷毛等を使用して、出来るだけ薄く、均等に塗布します。
- ② 塗布後、乾燥させるために、バーナーなどで軽くあぶり、皮膜を定着させてください。
- ③ 上記①②の工程を 2~3度繰り返すと、より強固な皮膜が得られます。

※ 基本的に原液にて使用しますが、冬場など粘度が高く、塗布が困難な場合は炭化水素溶剤や灯油等を少量いれることにより、粘度が下がり塗布が容易になります。

発売元: 株式会社 佐 鳴 **SANARU COMPANY LIMITED**

〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 2091-19 TEL. 045-811-9311<代> FAX.045-811-9319